

**DISPLAY 123****DISPLAY SL****DISPLAY PRO HL****DISPLAY PLUS HL****colorchecker studio**

# Calibrators

推奨されるお客様	グラフィックデザイナー、 愛好家、ゲーマー、プログラマー	愛好家やプロの写真家、 グラフィック/パッケージ/インダストリアル/ インテリアデザイナー、スタイリスト	プロの写真家 グラフィック/パッケージ/インダストリアル/ インテリアデザイナー、スタイリスト	Proプロの映像作家、写真家、 グラフィック/パッケージ/インダストリアル/ インテリアデザイナー、スタイリスト	プリントの愛好家やプロの写真家 グラフィック/パッケージ/インダストリアル/ インテリアデザイナー、スタイリスト
必要とする理由	モニターに表示される色が 正確であることを確認。	モニターに表示される色が正確であることを確認し、編集時間を短縮			モニターに表示される色が正確であることを 確認し、編集時間を短縮。 モニター表示と同じプリントアウト。
習熟度	初級	初級～中級	初級～上級	中級～上級	初級～上級
校正器の種類	色差計/標準輝度	色差計/標準輝度	色差計/高輝度	色差計/高輝度	分光光度計/標準輝度
ソフトウェア	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	ccStudio, ColorChecker Camera Calibration Software
サードパーティー製 ハードウェアキャリブレーションとの互換性			✓	✓	
マルチディスプレイ対応	2ディスプレイ	4ディスプレイ	4ディスプレイ-ワークフローの共有と再 利用	4ディスプレイ-ワークフローの共有と再 利用	4ディスプレイ
モニター プロファイリング	✓	✓	✓	✓	✓
プロジェクター プロファイリング		✓	✓	✓	✓
スキャナー プロファイリング		✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓
プリンター プロファイリング					RGB/CMYK (ColorChecker Classic Mini同梱)
カメラ キャリブレーション					✓
ホワイトポイント設定	D65, Native	D50, D55, D65, D75, Native	D50, D55, D65, D75, Native, Custom, Measured	D50, D55, D65, D75, Native, Custom, Measured	D50, D55, D65, D75, Native, Custom, Measured
最大輝度設定	1,000 nits	1,000 nits	3,000 nits	10,000 nits	1,000 nits
環境光測定			✓	✓	✓
モニター検証と ユニフォーミティ			✓	✓	
対応するモニターの種類	業界標準のモニター、ノートパソコン	業界標準のモニター、ノートパソコン、 プロジェクター	業界標準のモニター、ノートパソコン、 プロジェクター、Mini-LED、 Apple liquid retina XDRディスプレイ	業界標準のモニター、ノートパソコン、 プロジェクター、高輝度ディスプレイ、 Mini-LED、 Apple liquid retina XDRディスプレイ	業界標準のモニター、ノートパソコン、 プロジェクター
対応する接続	USB-C	USB-C接続/USB-C to USB-Aアダプター同梱	USB-C接続/USB-C to USB-Aアダプター同梱	USB-C接続/USB-C to USB-Aアダプター同梱	USB-A

<sup>1</sup> スキャナープロファイリングモジュールがCalibrite PROFILERに近日登場



calibrite.com

© Calibrite LLC 2023 無断転載を禁じます。ColorChecker、ColorChecker イメージ、および X-Rite は、米国およびその他の国における X-Rite, Incorporated の商標または登録商標です。  
© X-Rite Incorporated, 2023 無断複写・転載を禁じます。Calibrite® は Calibrite LLC の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、それぞれの所有者の財産です。