

**DISPLAY 123****DISPLAY SL****DISPLAY PRO HL****DISPLAY PLUS HL****colorchecker studio**

Calibradores

Recomendados para	Diseñadores gráficos, fotógrafos entusiastas, gamers y vloggers	Fotógrafos aficionados y profesionales, Diseñadores Gráficos/Embalaje/Industrial/Interiores, Moda	Fotógrafos profesionales, Diseñadores Gráficos/Embalaje/Industrial/Interiores, Moda	Profesionales de fotografía y video, Diseñadores Gráficos/Embalaje/Industrial/Interiores, Moda	Fotógrafos aficionados y profesionales que imprimen, Diseñadores Gráficos/Embalaje/Industrial/Interiores, Moda
¿Por qué lo necesito?	Para asegurar que los colores que ves en tu monitor son precisos.	Para asegurar que los colores que ves en tu monitor son precisos. Ahorra tiempo en la post producción.			Para asegurar que los colores que ves en tu monitor son precisos. Ahorra tiempo en la post producción. Consigue impresiones que coincidan con tu monitor.
Nivel de competencia	Principiante	Principiante a Intermedio	Principiante a Avanzado	Intermedio a Avanzado	Principiante a Avanzado
Tipo de calibrador / Sensor	Colorímetro / Luminancia estándar	Colorímetro / Luminancia estándar	Colorímetro / Luminancia alta	Colorímetro / Luminancia alta	Espectrofotómetro / Luminancia estándar
Software	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	ccStudio, ColorChecker Camera Calibration Software
Compatible con calibración por hardware de terceros			✓	✓	
Soporte de múltiples pantallas	2 pantallas	4 pantallas	4 pantallas – compartiendo y reutilizando flujos de trabajo	4 pantallas – compartiendo y reutilizando flujos de trabajo	4 pantallas
Perfilado de monitor	✓	✓	✓	✓	✓
Perfilado de proyector		✓	✓	✓	✓
Perfilado de escáner		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Perfilado de impresora					RGB/CMYK (ColorChecker Classic Mini)
Calibración de Cámara					✓
Ajustes de Punto Blanco	D65, Original	D50, D55, D65, D75, Original	D50, D55, D65, D75, Original, Personalizado, Medición	D50, D55, D65, D75, Original, Personalizado, Medición	D50, D55, D65, D75, Original, Personalizado, Medición
Medición de máxima luminancia	1.000 nits	1.000 nits	3.000 nits	10.000 nits	1.000 nits
Medición de luz ambiente			✓	✓	✓
Validación y uniformidad de monitor			✓	✓	
Tipos de pantallas compatibles	Portátiles estándar, Sobremesa	Portátiles estándar, Sobremesa, Proyector	Portátiles estándar, Sobremesa, Monitores de rodaje, Proyector. Mini-LED y pantallas Apple XDR liquid retina	Portátiles estándar y HD/HDR, Sobremesa, Monitores de rodaje, Proyector. Mini-LED y pantallas Apple XDR liquid retina	Portátiles estándar, Sobremesa, Proyector
Conexión	Conexión USB-C	Conexión USB-C - incluye adaptador USB-C a USB-A	Conexión USB-C - incluye adaptador USB-C a USB-A	Conexión USB-C - incluye adaptador USB-C a USB-A	USB-A

¹ Módulo de escáner vendrán pronto a Calibrite PROFILER



calibrite.com

© Calibrite LLC 2024. Todos los derechos reservados. ColorChecker, la imagen ColorChecker y X-Rite son marcas comerciales o marcas registradas de X-Rite, Incorporated en Estados Unidos y/u otros países.
© X-Rite Incorporated, 2024. Todos los derechos reservados. Calibrite® es una marca comercial registrada de Calibrite LLC. Todas las otras marcas comerciales o registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.