

**DISPLAY 123****DISPLAY SL****DISPLAY PRO HL****DISPLAY PLUS HL****colorchecker studio**

Kalibratory

Dedykowane dla	Grafików, entuzjastów fotografii, graczy i vlogerów	Entuzjastów i profesjonalnych fotografów, grafików/branży opakowań/przemysłu/architektów wnętrz, stylistów	Profesjonalnych fotografów, grafików/branży opakowań/przemysłu/architektów wnętrz, stylistów	Profesjonalnych filmowców i fotografów, grafików/branży opakowań/przemysłu/architektów wnętrz, stylistów	Entuzjastów i profesjonalnych fotografów drukujących swoje prace, grafików/branży opakowań/przemysłu/architektów wnętrz, stylistów
Dlaczego potrzebuję tego kalibratora?	Aby upewnić się, że kolory widoczne na ekranie są dokładne.	Aby upewnić się, że kolory widoczne na ekranie są dokładne. Oszczędzasz czas w postprodukcji.			Aby upewnić się, że kolory widoczne na ekranie są dokładne. Oszczędzasz czas w postprodukcji. Wydruki zgodne z obrazem na ekranie.
Poziom zaawansowania	Początkujący	Początkujący do średniozaawansowany	Początkujący do zaawansowany	Średniozaawansowany do zaawansowany	Początkujący do zaawansowany
Typ kalibratora / Sensor	Kolorymetr / Standardowa luminancja	Kolorymetr / Standardowa luminancja	Kolorymetr / Wysoka luminancja	Kolorymetr / Wysoka luminancja	Spektrofotometr / Standardowa luminancja
Oprogramowanie	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	ccStudio, ColorChecker Camera Calibration
Kompatybilny z oprogramowaniem do kalibracji sprzętowej firm trzecich			✓	✓	
Obsługa stanowisk kilkumonitorowych	Dwa monitory	Cztery monitory	Cztery monitory – udostępnianie i ponowne wykorzystanie w przepływie pracy	Cztery monitory – udostępnianie i ponowne wykorzystanie w przepływie pracy	Cztery monitory
Profilowanie monitora	✓	✓	✓	✓	✓
Profilowanie projektora		✓	✓	✓	✓
Profilowanie skanera		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Profilowanie drukarki					RGB/CMYK (ColorChecker Classic Mini)
Profilowanie aparatu					✓
Ustawienia punktu bieli	D65, natywne	D50, D55, D65, D75, natywne	D50, D55, D65, D75, natywne, indywidualne, zmierzone	D50, D55, D65, D75, natywne, indywidualne, zmierzone	D50, D55, D65, D75, natywne, indywidualne, zmierzone
Maksymalny pomiar luminancji	1000 nitów	1000 nitów	3000 nitów	10 000 nitów	1000 nitów
Pomiar światła z otoczenia			✓	✓	✓
Walidacja i równomierność podświetlenia monitora			✓	✓	
Obsługiwane typy wyświetlaczy	Laptopy, monitory, zgodne ze standardem przemysłowym	Laptopy, monitory, projektory zgodne ze standardem przemysłowym	Laptopy, monitory, rekordery, projektory zgodne ze standardem przemysłowym. Mini-LED i Apple XDR Liquid Retina	Laptopy, monitory, rekordery, projektory zgodne ze standardem przemysłowym i HD/ HDR. Mini-LED i Apple XDR Liquid Retina	Laptopy, monitory, projektory zgodne ze standardem przemysłowym
Złącze	Złącze USB-C	Złącze USB-C — zawiera przejściówkę z USB-C na USB-A	Złącze USB-C — zawiera przejściówkę z USB-C na USB-A	Złącze USB-C — zawiera przejściówkę z USB-C na USB-A	USB-A

¹ Moduł profilowania skanera dla calibrite PROFILER dostępny wkrótce



calibrite.com

© Calibrite LLC 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Obrazy ColorChecker, ColorChecker oraz X-Rite są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy X-Rite, Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.
© X-Rite Incorporated, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Calibrite® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Calibrite LLC. Wszystkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli.